

Datablad Brillant 1903 LED CG-S

Armaturløsning	Brillant 1903 LED CG-S
Funktion	Flugtvejsarmatur
Strømkilde	For centralforsyning med overvågning

Produktoversigt

Type	Varenummer	
Brillant 1903 LED CG-S For loft og væg	Armaturløsning inkl. lyskilde, ekskl. piktogram, Alu	60117197
Brillant 1903 LED CG-S For loft og væg	Armaturløsning inkl. lyskilde, ekskl. piktogram, hvid	60117199

Tekniske data

Læseafstand	22 m
Materiale	Plastik, hvid og alu-farvet
Montage	For væg og loft
Tilslutning	230 V 50/60 Hz, 220 V DC +25/-20%
Forbrug batteri lbat	23 mA (100%) 17 mA (65%)
Forbrug net VA	8,4 VA (100%) 6,1 VA (65%)
Omg. Temperatur	-10°C - +40°C
Lyskilde	3 x 1W LED
Iso klasse	II
Tæthedegrad	IP21
Mål	Se stregtegning

Tilbehør

Type	Varenummer	
Brillant perspex for 1903	Piktogram PH/PV med silketryk, DIN 4844	60116670
Brillant perspex for 1903	Piktogram PN/PN med silketryk, DIN 4844	60116671
Brillant perspex for 1903	Piktogram PN/BL med silketryk, DIN 4844	60116672
Brillant perspex for 1903 Dobbeltsidet, pil væk fra armatur, 90°	Piktogram PH/PV med silketryk, DIN 4844	60116673
Brillant perspex for 1903 Dobbeltsidet, pil mod fra armatur, 270°	Piktogram PH/PV med silketryk, DIN 4844	60116674
Brillant 1903, vægkonsol	For parallel montering	60542215
Brillant 1903 pendelsæt	0,5m inkl. baldakin, hvid	60511080
Brillant 1903 pendelsæt	1,5m inkl. baldakin, hvid	60511085
Brillant 1903 pendelsæt	0,5m inkl. baldakin, alu	60511090
Brillant 1903 pendelsæt	1,5m inkl. baldakin, alu	60511095

