

# Datablad EvoLED 230 CG-S

Armaturløsning	EvoLED 230 CG-S
Funktion	Flugtvejsarmatur
Strømkilde	For centralforsyning med overvågning

## Produktoversigt

Type	Varenummer
EvoLED 230 CG-S, hvid For væg og loft	Armaturløsning inkl. lyskilde. ekskl. piktogram 70301235
EvoLED 230 CG-S, alu For væg og loft	Armaturløsning inkl. lyskilde. ekskl. piktogram 70302235

## Tekniske data

Læseafstand	27 m
Materiale	Polykarbonat
Montage	For loft og væg
Tilslutning	230 V 50 Hz, DC 176-275 V
Forbrug batteri Ibat	18 mA
Forbrug net VA	4 VA
Omg. Temperatur	-10°C - +35°C
Lyskilde	1 LED
Iso klasse	II
Tæthedegrad	IP32
Mål	Se stregtegning

## Tilbehør

Type	Varenummer
Evoled perspex piktogram	Piktogram PN/BL med silketryk EN1838 70523010
Evoled perspex piktogram	Piktogram PH/BL med silketryk EN1838 70523012
Evoled perspex piktogram	Piktogram PV/BL med silketryk EN1838 70523014
Evoled perspex piktogram	Piktogram PH/PV med silketryk EN1838 70523016
Evoled perspex piktogram	Piktogram PN/PN med silketryk EN1838 70523018
Evoled perspex piktogram	Piktogram PN/BL med silketryk EN1838 60542215
Evoled perspex piktogram	EvoLED perspex piktogram PH enkelt-sided for væg 70523020
Evoled perspex piktogram	EvoLED perspex piktogram PV enkelt-sided for væg 70523021
Evoled perspex piktogram	EvoLED perspex piktogram PN enkelt-sided for væg 70523022
Evoled konsol for væg	Plan på væg 70300200
Evoled konsol for væg	90° på væg 70300201

