

Datablad **VistraLED AT**

| | |
|--------------|------------------------|
| Armatur type | VistraLED AT |
| Funktion | Flugtvejsarmatur |
| Strømkilde | Indbygget nødforsyning |

Produktoversigt

| Type | Varenummer | |
|--------------|-------------------------------------|----------|
| VistraLED AT | Armatur inkl. lyskilde og piktogram | 80102002 |

Tekniske data

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Læseafstand | 27 m |
| Materiale | Polykarbonat / plastik |
| Montage | Direkte på væg |
| Tilslutning | 230 V, -10% +6% 50 Hz |
| Batteri / nøddriftstid | 4,8V 0,6 Ah NiMh / 1 time |
| Forbrug net VA | 6,5 VA |
| Omg. Temperatur | 0°C - +25°C |
| Lyskilde | 1 LED |
| Iso klasse | II |
| Tæthedegrad | IP40 |
| Mål | Se stregtegning |

Tilbehør

| Type | Varenummer | |
|---------------------|-----------------|----------|
| VistraLED piktogram | PH selvklæbende | 70501010 |
| VistraLED piktogram | PV selvklæbende | 70501015 |
| VistraLED piktogram | PN selvklæbende | 70501020 |
| Loftkonsol | | 70541002 |
| Boldgitter | | 60501170 |

