

Datablad Skopos BLK 230

Armatur type	Skopos BLK 230
Funktion	Panik- og flugtvejsarmatur
Strømkilde	For centralanlæg

Produktoversigt

Type		Varenummer
Skopos BLK 230 HF	Armatur inkl. lyskilde, ekskl. piktogram. For anlæg med strømkredsovervågning	71014804
Skopos BLK 230 CG-S	Armatur inkl. lyskilde, ekskl. piktogram. For anlæg med armaturovervågning	71014850


Tekniske data

Læseafstand	30m
Materiale	Polykarbonat / plastik
Montage	Direkte på væg
Tilslutning	230 VAC / 220 VDC
Forbrug batteri	30 mA
Forbrug net	16VA
Omg. Temperatur	0°C - +40°C
Lyskilde	8W T5
Iso klasse	II
Tæthedsgrad	IP40
Mål	350 x 160 x 45 mm

Tilbehør

Type	Varenummer
Skopos piktogram PN	70504800
Skopos piktogram PH	70504801
Skopos piktogram PV	70504802
Boldgitter	60501170
Loftkonsol	70541002
Vægkonsol	70540804

Projekteringsvejledning, 1 lux

Monteringshøjde i meter				
	L1	L2	L3	L4
2,5	3,30	8,40	5,90	15,10
3,0	3,40	8,00	6,00	16,80
4,0	3,60	9,50	5,80	16,90
5,0	3,30	9,90	5,40	17,20
6,0	3,00	9,90	3,70	16,40
7,0	2,00	9,60	2,00	15,50



Skopos BLK 230 - Flugtvejsarmatur



Skopos BLK 230 - Panikarmatur



Skopos BLK 230 Flugtvejsarmatur med perspex piktogram

