

Datablad Alu-Sign 71021 LED CG-S

Armatyr type	Alu-Sign 71021V LED CG-S
Funktion	Flugtvejsarmatur
Strømkilde	For centralforsyning med overvågning

Produktoversigt

Type		Varenummer
Alu-Sign 71021VB LED CG-S ud fra væg	Armatyr inkl. lyskilde. ekskl. piktogram og montagesæt	60103055
Alu-Sign 71021LB LED CG-S for loft	Armatyr inkl. lyskilde. ekskl. piktogram og montagesæt	60103060
Alu-Sign 71021P LED CG-S for pendel	Armatyr inkl. lyskilde. ekskl. piktogram og montagesæt	60103065

Tekniske data

Læseafstand	32 m
Materiale	Aluminium
Montage	Direkte på væg
Tilslutning	230 V 50/60 Hz, 220 V DC +25/-20%
Forbrug batteri lbat	56 mA (100%) / 40 mA (65%)
Forbrug net VA	20,2 VA (100%) / 15 VA (65%)
Omg. Temperatur	-10°C - +40°C
Lyskilde	8 x 1W LED
Iso klasse	I
Tæthedsgrad	IP40
Mål	349 x 188 x 80 mm

Tilbehør

Type		Varenummer
Alu-Sign 710x1 Piktogram	PH, silketryk DIN 4844	60102185
Alu-Sign 710x1 Piktogram	PV, silketryk DIN 4844	60102190
Alu-Sign 710x1 Piktogram	PN, silketryk DIN 4844	60102195
Alu-Sign 710x1	Blændskærm	60103120
Alu-Sign Montagesæt	Loft og væg 42 mm	60103125
Alu-Sign Montagesæt	Loft og væg 100 mm	60103155
Alu-Sign Montagesæt	Loft og væg 500 mm	60103160
Alu-Sign Pendelsæt	Med baldakin 0,5 m	60103165

