

Datablad Alu-Sign 71021 LED CG-S

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| Armatyr type | Alu-Sign 71021V LED CG-S |
| Funktion | Flugtvejsarmatur |
| Strømkilde | For centralforsyning med overvågning |

Produktoversigt

| Type | | Varenummer |
|--------------------------------------|--|------------|
| Alu-Sign 71021VB LED CG-S ud fra væg | Armatyr inkl. lyskilde. ekskl. piktogram og montagesæt | 60103055 |
| Alu-Sign 71021LB LED CG-S for loft | Armatyr inkl. lyskilde. ekskl. piktogram og montagesæt | 60103060 |
| Alu-Sign 71021P LED CG-S for pendel | Armatyr inkl. lyskilde. ekskl. piktogram og montagesæt | 60103065 |

Tekniske data

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Læseafstand | 32 m |
| Materiale | Aluminium |
| Montage | Direkte på væg |
| Tilslutning | 230 V 50/60 Hz, 220 V DC +25/-20% |
| Forbrug batteri lbat | 56 mA (100%) / 40 mA (65%) |
| Forbrug net VA | 20,2 VA (100%) / 15 VA (65%) |
| Omg. Temperatur | -10°C - +40°C |
| Lyskilde | 8 x 1W LED |
| Iso klasse | I |
| Tæthedsgrad | IP40 |
| Mål | 349 x 188 x 80 mm |

Tilbehør

| Type | | Varenummer |
|--------------------------|------------------------|------------|
| Alu-Sign 710x1 Piktogram | PH, silketryk DIN 4844 | 60102185 |
| Alu-Sign 710x1 Piktogram | PV, silketryk DIN 4844 | 60102190 |
| Alu-Sign 710x1 Piktogram | PN, silketryk DIN 4844 | 60102195 |
| Alu-Sign 710x1 | Blændskærm | 60103120 |
| Alu-Sign Montagesæt | Loft og væg 42 mm | 60103125 |
| Alu-Sign Montagesæt | Loft og væg 100 mm | 60103155 |
| Alu-Sign Montagesæt | Loft og væg 500 mm | 60103160 |
| Alu-Sign Pendelsæt | Med baldakin 0,5 m | 60103165 |

