

Datablad Alu-Sign 70021 LED CG-S

Armaturløsning	Alu-Sign 70021V LED CG-S
Funktion	Flugtvejsarmatur
Strømkilde	For centralforsyning med overvågning

Produktoversigt

Type		Varenummer
Alu-Sign 70021VB LED CG-S ud fra væg	Armaturløsning inkl. lyskilde, ekskl. piktogram og montagesæt	60103205
Alu-Sign 70021LB LED CG-S for loft	Armaturløsning inkl. lyskilde, ekskl. piktogram og montagesæt	60103210
Alu-Sign 70021P LED CG-S for pendel	Armaturløsning inkl. lyskilde, ekskl. piktogram og pendel	60103215

Tekniske data

Læseafstand	20 m
Materiale	Aluminium
Montage	Direkte på væg
Tilslutning	230 V 50/60 Hz, 220 V DC +25/-20%
Forbrug batteri lbat	28 mA (100%) / 20 mA (65%)
Forbrug net VA	10,1 VA (100%) / 7,5 VA (65%)
Omg. Temperatur	-10°C - +40°C
Lyskilde	4 x 1W LED
Iso klasse	I
Tæthedegrad	IP40
Mål	226 x 125 x 80 mm

Tilbehør

Type		Varenummer
Alu-Sign 700x1 Piktogram	PH, silketryk DIN 4844	60102085
Alu-Sign 700x1 Piktogram	PV, silketryk DIN 4844	60102090
Alu-Sign 700x1 Piktogram	PN, silketryk DIN 4844	60102095
Alu-Sign 700x1	Blændskærm	60102080
Alu-Sign Pendel	Med baldakin 0,5 m, 70021	60102070
Alu-Sign Montagesæt	Loft og væg 42 mm	60103125
Alu-Sign Montagesæt	Loft og væg 100 mm	60103155
Alu-Sign Montagesæt	Loft og væg 500 mm	60103160

