

Datablad **Brillant 1503 LED CG-S**

Armatyr type	Brillant 1503 LED CG-S
Funktion	Flugtvejsarmatur
Strømkilde	For centralforsyning med overvågning

Produktoversigt

Type	Varenummer	
Brillant 1503 LED CG-S	Armatyr inkl. lyskilde. ekskl. piktogram	60117100

Tekniske data

Læseafstand	20 m
Materiale	Aluminium, hvid
Montage	Direkte på væg
Tilslutning	230 V 50/60 Hz, 220 V DC +25/-20%
Forbrug batteri lbat	23 mA (100%) 17 mA (65%)
Forbrug net VA	8,4 VA (100%) 6,1 VA (65%)
Omg. Temperatur	-10°C - +40°C
Lyskilde	3 x 1W LED
Iso klasse	I
Tæthedsgrad	IP20
Mål	Se stregtegning

Tilbehør

Type	Varenummer	
Brillant perspex for 1503-1603-0703-0803	Piktogram PH/PV med silketryk, DIN 4844	60102085
Brillant perspex for 1503-1603-0703-0803	Piktogram PN/PN med silketryk, DIN 4844	60102090
Brillant perspex for 1503-1603-0703-0803	Piktogram PN/BL med silketryk, DIN 4844	60102095

