

## Datablad Brillant 1504 LED CG-S

Armaturløs type	Brillant 1504 LED CG-S
Funktion	Flugtvejsarmatur
Strømkilde	For centralforsyning med overvågning

### Produktoversigt

Type	Varenummer	
Brillant 1504 LED CG-S	Armaturløs inkl. lyskilde. ekskl. piktogram	60117120

### Tekniske data

Læseafstand	28 m
Materiale	Aluminium, hvid
Montage	Direkte på væg
Tilslutning	230 V 50/60 Hz, 220 V DC +25/-20%
Forbrug batteri lbat	28 mA (100%) 20 mA (65%)
Forbrug net VA	10,1 VA (100%) 7,5 VA (65%)
Omg. Temperatur	-10°C - +40°C
Lyskilde	4 x 1W LED
Iso klasse	I
Tæthedegrad	IP20
Mål	Se stregtegnning

### Tilbehør

Type	Varenummer	
Brillant perspex for 1504-1604-1704-1804	Piktogram PH/PV med silketryk, DIN 4844	60116583
Brillant perspex for 1504-1604-1704-1804	Piktogram PN/PN med silketryk, DIN 4844	60116584
Brillant perspex for 1504-1604-1704-1804	Piktogram PN/BL med silketryk, DIN 4844	60116585

