

Datablad Brillant 1604 LED CG-S

Armaturløsning	Brillant 1604 LED CG-S
Funktion	Flugtvejsarmatur
Strømkilde	For centralforsyning med overvågning

Produktoversigt

Type	Varenummer
Brillant 1604 LED CG-S Ud fra væg, 90°	Armaturløsning inkl. lyskilde. ekskl. piktogram 60117125

Tekniske data

Læseafstand	28 m
Materiale	Aluminium, hvid
Montage	Ud fra væg, 90°
Tilslutning	230 V 50/60 Hz, 220 V DC +25/-20%
Forbrug batteri lbat	28 mA (100%) 20 mA (65%)
Forbrug net VA	10,1 VA (100%) 7,5 VA (65%)
Omg. Temperatur	-10°C - +40°C
Lyskilde	4 x 1W LED
Iso klasse	I
Tæthedsgrad	IP20
Mål	Se stregtegning

Tilbehør

Type	Varenummer
Brillant perspex for 1504-1604-1704-1804	Piktogram PH/PV med silketryk, DIN 4844 60116583
Brillant perspex for 1504-1604-1704-1804	Piktogram PN/PN med silketryk, DIN 4844 60116584
Brillant perspex for 1504-1604-1704-1804	Piktogram PN/BL med silketryk, DIN 4844 60116585

