

Datablad Brillant 1903 LED CG-S

Armaturløsning	Brillant 1903 LED CG-S
Funktion	Flugtvejsarmatur
Strømkilde	For centralforsyning med overvågning

Produktoversigt

Type	Varenummer
Brillant 1903 LED CG-S For loft og væg	Armaturløsning inkl. lyskilde, ekskl. piktogram, Alu 60117197
Brillant 1903 LED CG-S For loft og væg	Armaturløsning inkl. lyskilde, ekskl. piktogram, hvid 60117199

Tekniske data

Læseafstand	22 m
Materiale	Plastik, hvid og alu-farvet
Montage	For væg og loft
Tilslutning	230 V 50/60 Hz, 220 V DC +25/-20%
Forbrug batteri lbat	23 mA (100%) 17 mA (65%)
Forbrug net VA	8,4 VA (100%) 6,1 VA (65%)
Omg. Temperatur	-10°C - +40°C
Lyskilde	3 x 1W LED
Iso klasse	II
Tæthedegrad	IP21
Mål	Se stregtegning

Tilbehør

Type	Varenummer
Brillant perspex for 1903	Piktogram PH/PV med silketryk, DIN 4844 60116670
Brillant perspex for 1903	Piktogram PN/PN med silketryk, DIN 4844 60116671
Brillant perspex for 1903	Piktogram PN/BL med silketryk, DIN 4844 60116672
Brillant perspex for 1903 Dobbeltsidet, pil væk fra armatur, 90°	Piktogram PH/PV med silketryk, DIN 4844 60116673
Brillant perspex for 1903 Dobbeltsidet, pil mod fra armatur, 270°	Piktogram PH/PV med silketryk, DIN 4844 60116674
Brillant 1903, vægkonsol	For parallel montering 60542215
Brillant 1903 pendelsæt	0,5m inkl. baldakin, hvid 60511080
Brillant 1903 pendelsæt	1,5m inkl. baldakin, hvid 60511085
Brillant 1903 pendelsæt	0,5m inkl. baldakin, alu 60511090
Brillant 1903 pendelsæt	1,5m inkl. baldakin, alu 60511095

